

CAMINHÕES AGRALE

6000 • 8500 E-MEC



6000

8500 E-Mec

- Comprovado desempenho e excelente relação custo benefício;
- Versatilidade, agilidade e facilidade de operação;
- Manutenção com menor custo;
- Maior economia de combustível por hora trabalhada.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6000




8500 E-MEC



PESOS E CAPACIDADES (KG)		
Peso bruto total – PBT	6.100	8.000
Carga útil + carroceria	3.535	5.250
Peso a vazio	2.565	2.750
Carga máxima no eixo dianteiro	2.200	2.600
Carga máxima no eixo traseiro	4.000	5.500
Capacidade máxima de tração (CMT)	9.000	11.000
MOTOR		
Modelo	MWM 4.10 TCA	MWM 4.10 TCA
Nº de Cilindros / Cilindrada	4 / 4.300 cm³	4 / 4.300 cm³
Potência máxima – NBR ISO 1585	115cv (85kW) – 2.400 rpm	115cv (85kW) – 2.400 rpm
Torque máximo – NBR ISO 1585	39kgf.m (380Nm) a 1.400 rpm	39kgf.m (380Nm) a 1.400 rpm
Sistema de alimentação	Injeção direta	Injeção direta
SISTEMA ELÉTRICO		
Bateria	12V / 100Ah	12V / 100Ah
Alternador	14V / 90A	14V / 90A
Tensão nominal	12V	12V
TRANSMISSÃO		
Embreagem tipo	Monodisco a seco	Monodisco a seco
Diâmetro externo do disco (mm)	325	325
CAIXA DE CÂMBIO		
Modelo	EATON FSO 4405C	EATON FSO 4405C
Nº de marchas	05 à frente – 01 à ré	05 à frente – 01 à ré
Reduções	1ª. 5,76:1 – 2ª. 2,64: 1 – 3ª. 1,53:1 – 4ª. 1,00:1 – 5ª. 0,77:1 – ré 5,24:1	1ª. 5,76:1 – 2ª. 2,64: 1 – 3ª. 1,53:1 – 4ª. 1,00:1 – 5ª. 0,77:1 – ré 5,24:1
Eixo traseiro	Dana M284	Dana M284
Relação da redução	4,63:1	4,63:1 – Opcional: 5,38:1
CHASSI		
Tipo	Escada	Escada
Suspensão dianteira	Mola parabólica e barra estabilizadora	Mola parabólica e barra estabilizadora
Suspensão traseira	Mola semi-elíptica e barra estabilizadora	Mola semi-elíptica/Barra estabilizadora (opcional)
Amortecedores – dianteiro e traseiro	Telescópicos de dupla ação	Telescópicos de dupla ação
RODAS		
Modelo	6,00 x 16"	6,00 x 17,5"
PNEUS		
Modelo	7,50 R16" (com câmara)	215/75R - 17,5"
FREIO DE SERVIÇO		
Modelo	Dianteiro a disco e traseiro a tambor, c/ ACIONAMENTO HIDRÁULICO	A tambor - "S CAM" pneumático
Freio de estacionamento	Mecânico com acionamento por pedal	Spring Brake 24"
Freio motor	Não aplicável	Opcional
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (LITROS)		
Tanque de combustível	100	150
Cárter do motor	9,2	9,2

DIMENSÕES (MM)	6000	8500 E-MEC
A - Entre-eixos	3.350 – 3.900	3.500 – 4.200
B - Balanço dianteiro	1.080	1.080
C - Balanço traseiro	1.500	1.500
D - Comprimento total sem carroceria	5.920 / 6.470	6.080 / 6.780
E - Comprimento máximo da carroceria	4.520 / 5.400	4.760 / 5.880
F - Distância do centro do eixo até a carroceria	840	840
G - Altura da cabine	2.350	2.400
H - Altura da longarina	900	950
I - Comprimento da cabine	1.630	1.630
J - Largura espelho a espelho	2.680	2.680
L - Bitola traseira	1.470	1.654
M - Altura mínima até o solo	190	208
N - Bitola dianteira	1.700	1.692
O - Largura da cabine	2.090	2.090
P - Largura externa (eixo traseiro)	1.920	2.120
Q - Distância entre longarinas	865	865
Círculo de viragem	13,07 m	14,5 / 16 m

6000 • 8500 E-MEC



O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características técnicas ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo de oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante. Produtos com 12 meses de garantia. Setembro 2010

Recomendamos a utilização de Lubrificantes **AGRALUB**



BR 116 KM 145 Nº 15104
CEP 95059-520 - CAXIAS DO SUL - RS
TELEFONE: (54) 3238.8000

CONCESSIONÁRIO

WWW.AGRALE.COM.BR

